

Masstabelle Herren (Hemdmasse)

Jetzt sind Sie nur noch einen Schritt von Ihrem neuen Masshemd entfernt! Bitte vermessen Sie sich nun wie unten beschrieben und auf den Fotos dargestellt.



Schulter

Bitte legen Sie das Hemd flach hin und messen Sie die Länge der Schulternaht, welche unter dem Kragen beginnt und beim Ärmel (Ärmelnaht) endet



Oberarmweite

Messen Sie 15 cm von der Schulternaht dem Ärmel entlang. Legen Sie auf dieser Höhe nun das Massband rechtwinklig an den Ärmel und messen Sie die Oberarmbreite von Ihrem Hemd.



Brustbreite

Legen Sie das zugeknöpfte Hemd flach hin und messen Sie von der einen Seiten-Naht (Unter dem Ärmel beginnend), quer über das Hemd, bis zur anderen Seiten-Naht. Bitte achten Sie darauf, vor allem bei Stretch-Stoff, dass Sie das Hemd nicht zu sehr nach aussen ziehen.



Ärmellänge

Messen Sie von der Schulternaht bis zum Ende des Ärmels inklusive Manschette! Bei einem Kurzarmhemd bis zum Ende des Ärmels.



Tailienbreite

Messen Sie die Tailienbreite an der engsten Stelle von Ihrem zugeknöpften Hemd. Diese befindet sich normalerweise auf der Höhe vom 5. Knopf. Legen Sie das Hemd dazu flach hin und achten darauf, dass Sie das Hemd beim Vermessen nicht zu straff nach außen ziehen. Messen Sie von der einen Hemdseite bis zur anderen.



Saumbreite

Messen Sie ganz unten an Ihrem Hemd, von dem einen unteren Ende, quer über das Hemd, bis zum anderen unteren Ende. Bitte legen Sie das zugeknöpfte Hemd flach hin und achten Sie darauf, das Hemd beim Vermessen, nicht zu sehr nach Aussen zu ziehen



Schulter (ganz)

Schliessen Sie die Hemdknöpfe und legen Sie das Hemd, mit der Rückseite nach oben, flach hin. Breiten Sie den Schulterbereich von Ihrem Hemd flach aus. Messen Sie nun von der einen äusseren Schulternaht, quer über den oberen Rücken, bis zur anderen äusseren Schulternaht



Hemdlänge hinten

Klappen Sie den Kragen nach oben und messen Sie am Hemdrücken, vom unteren Ende des Kragens, bis zum Saum, resp. die gewünschte Hemdlänge.



Armmanschette

Legen Sie die Manschette aufgeknöpft und flach ausgebreitet hin und messen von der Knopfmitte bis zum äusseren Ende vom Knopfloch.



Hemdkragen

Die Kragenweite wird idealerweise am geöffneten Hemd gemessen. Legen Sie das Hemd so hin, dass der Kragen eben und ausgebreitet ist. Messe Sie von der Knopfmitte bis zum äusseren Ende vom Knopfloch.